

POULIES À CROCHET



PSL 12

- Poulie sèche-linge en acier zingué
- Ø Réa : 12 mm en laiton
- Gorge demi ronde r 2 pour câble Ø 4mm
- *Universal pulley, iron galvanized*
- *Brass wheel Ø 12 mm*
- *Half round groove for cord Ø 4 mm*



PCG 16

- Tôle galvanisée
- Ø Réa : 16 mm en PA6 blanc
- Ø Gorge en V : 4 mm
- Ø Crochet : 3 mm
- Hauteur* : 35 mm
- Charge : 15 kg
- *White PA6 wheel Ø16mm*
- *V groove for cord 4mm*
- *Hook Ø3mm*
- *Load cap. 15kg*



PCG 20 galvanisé galvanized steel PCI 20 inoxydable stainless steel

- Ø Réa : 20 mm en PA6 noir
- Ø Corde : 6 mm
- Ø Crochet : 3 mm
- Hauteur* : 35 mm
- Charge : 15 kg
- *Black PA6 wheel Ø20mm*
- *Takes cord 6mm*
- *Hook Ø3mm*
- *Load cap. 15kg*



PCI 25

- Tôle acier inoxydable AISI 303
- Ø Réa : 25 mm en PA6 blanc
- Ø Corde : 2 mm
- Ø Crochet : 4 mm
- Hauteur* : 60 mm
- Charge : 20 kg
- *White PA6 wheel Ø25mm*
- *AISI 303 Stainless steel*
- *Takes cord 2mm*
- *Hook Ø4mm*
- *Load cap. 20kg*



PCG 25GF noir black wheel PCG 25B blanc white wheel

- Ø Réa : 25 mm en PA6
- Ø Corde : 6 mm
- Ø Crochet : 4 mm
- Hauteur* : 60 mm
- Charge : 30 kg
- *Galvanized pulley Ø25mm*
- *Takes cord 6mm*
- *Hook Ø4mm*
- *Load cap. 30kg*



PCG 32

- Ø Réa : 32 mm blanc
- Ø corde : 6 mm
- Crochet : 4 mm
- Charge : 15 kg
- *Wheel Ø 32 mm blanc*
- *Takes cord 6 mm*
- *Hook Ø 4 mm*
- *Load cap. 15 kg*



PCG 32/PITON

- Poulie à piton pour stores, acier galvanisé
- Piton à vis filet M6 avec double écrous
- *Pulley for florentine blinds galvanized*
- *With screw eye M6 for mounting in wood*
- *wheel Ø 32*



PCG 35/A galvanisé galvanized steel PCI 35/A inoxydable stainless steel

- Ø Réa : 35 mm en PA6 blanc
- Ø Corde : 8 mm
- Ø Crochet : 4 mm
- Hauteur* : 65 mm
- Charge : 60 kg
- *White PA6 wheel Ø35mm*
- *Takes cord 8mm*
- *Hook Ø4mm*
- *Load cap. 60kg*



PCG 35/C galvanisé galvanized steel PCI 35/C inoxydable stainless steel

- Ø Réa : 35 mm en PA6 blanc
- Ø Corde : 8 mm
- Ø Crochet : 6 mm
- Hauteur* : 75 mm
- Charge : 75 kg
- *White PA6 wheel Ø35mm*
- *Takes cord 8mm*
- *Hook Ø6mm*
- *Load cap. 75kg*



PPF 35

- Anticorrosive
- Avec axe démontable
- Tout plastique (POM)
- Ø Corde : 8 mm
- Charge : 80 Kg
- *PA6 wheel Ø35mm*
- *Green POM (acetal)*
- *Water-resistant*
- *Takes cord 8mm*
- *Load cap. 80kg*



PCG 40GF

- Ø Réa : 40 mm noir
- Ø Corde : 6 mm
- Ø Crochet : 6 mm
- Hauteur* : 75 mm
- Charge : 80 kg
- *Black PA6 wheel Ø40mm*
- *Takes cord 6mm*
- *Hook Ø6mm*
- *Load cap. 80kg*



REF PCG 32B

- Ø Réa : 32 mm noir
- Ø corde : 6 mm
- Crochet : 4 mm
- Charge : 15 kg
- *Wheel Ø 32 mm black*
- *Takes cord 6 mm*
- *Hook Ø 4 mm*
- *Load cap. 15 kg*



*Hauteur sous crochet à l'axe du réa
*Height : under hook to axle



POULIES À CROCHET
PULLEY, SWIVEL HOOK

POULIES À CROCHET

PCL 40

- Ø Réa : 40 mm noir
- Ø corde : 6 mm
- Crochet : 4 mm
- Charge : 10 kg
- Wheel Ø 40 mm
- Takes cord 6 mm
- Hook Ø 4 mm
- Load cap. 10 kg



PCL 50

- Ø Réa : 50 mm noir
- Ø corde : 6 mm
- Crochet : 4 mm
- Charge : 15 kg
- Wheel Ø 50 mm
- Takes cord 6 mm
- Hook Ø 4 mm
- Load cap. 15 kg



PCL 60

- Ø Réa : 60 mm noir
- Ø corde : 8 mm
- Crochet : 5 mm
- Charge : 40 kg
- Wheel Ø 60 mm
- Takes cord 8 mm
- Hook Ø 5 mm
- Load cap. 40 kg



PCL 75

- Ø Réa : 75 mm noir
- Ø corde : 8 mm
- Crochet : 5 mm
- Charge : 50 kg
- Wheel Ø 75 mm
- Takes cord 8 mm
- Hook Ø 5 mm
- Load cap. 50 kg



POC 40

- Ø Réa : 40 mm noir
- Ø corde : 10 mm
- Crochet : 6 mm
- Charge : 63 kg
- Wheel Ø 40 mm
- Takes cord 10 mm
- Hook 6 mm
- Load cap. 63 kg



POC 50

- Ø Réa : 50 mm
- Ø corde : 12 mm
- Crochet : 8 mm
- Charge : 100 kg
- Wheel Ø 50 mm
- Takes cord 12 mm
- Hook 8 mm
- Load cap. 100 kg



PCB 62

- Ø Réa : 62 mm naturel
- Ø Corde : 4 mm
- Ø Crochet : 10 mm
- Hauteur* : 120 mm
- Charge : 120 kg
- PA6 wheel Ø62mm
- Takes cord 7,5mm
- Hook Ø10mm
- Height* : 120mm
- Load cap. 120kg
- Yellow bichromated steel



PCB80

- Ø Réa : 80 mm naturel
- Ø Corde : 8 mm
- Ø Crochet : 10 mm
- Hauteur* : 120 mm
- Charge : 120 kg
- PA6 wheel Ø80mm
- Takes cord 6mm
- Hook Ø10mm
- Load cap. 120kg
- Yellow bichromated steel



PCB100

- Ø Réa : 100 mm naturel
- Ø Corde : 10 mm
- Ø Crochet : 10 mm
- Hauteur* : 120 mm
- Charge : 150 kg
- PA6 wheel Ø100mm
- Takes cord 10mm
- Hook Ø10mm
- Load cap. 150kg
- Yellow bichromated steel



POB80

- Poulie zinguée bichromatée
- Anneau de levage Ø10 mm pivotant
- Ø Réa : 80 mm naturel polyamide
- Ø Corde : 8 mm
- Charge : 120 kg
- PA6 wheel Ø80mm
- Swivel hoisting ring
- Takes cord 6mm
- Load cap. 120kg
- Yellow bichromated steel



*Hauteur sous crochet à l'axe du réa
*Height : under hook to axle