

POULIES À VIS (BOIS), À PITON, À TIREFOND

PPI 16 & PPG 16

- Poulie à piton galvanisé :
• Ø3,5 x 20 (ref. PPG16)
• Ø4 x 30 mm (ref. PPG16/A)
- Poulie à piton inoxydable :
• Ø3,5 x 20 (ref. PPI16)
- Réa polyamide Ø16 mm blanc
- Ø Corde : 3 mm
- Charge : 15/20 kg
- Galvanized pulley :
• Screw Ø3,5 x 20mm (ref. PPG16)
• Screw Ø4 x 30mm (ref. PPG16/A)
- Stainless steel pulley :
• Screw Ø3,5 x 20mm (ref. PPI16)
- PA6 Wheel Ø16mm
- Takes cord 3mm
- Load cap. 15/20kg



PPG 20

- Poulie galvanisée à tirefond Ø3 x 20
- Réa polyamide Ø20 mm noir
- Ø Corde : 6 mm
- Charge : 15/20 kg
- Black PA6 wheel Ø20mm
- Screw Ø3 x 20mm
- Takes cord 6mm
- Load cap. 15/20kg



PPG 20D

- Double galet Ø 20 mm polyamide noir, pour câble Ø 4mm
- Piton Ø3 x 20mm
- Pulley with double wheel Ø 20 in black polyamid for screw fastening
- Takes cord Ø 4 mm
- Screw Ø3 x 20mm



PTG 15

- Ø Réa : 15 mm
- Ø corde : 4 mm
- Ø tirefond : M4x24 mm
- Charge : 5 kg
- Wheel Ø 15 mm
- Takes cord 4 mm
- Screw M4 x 24 mm
- Load cap. 5 kg



PTG 20

- Poulie galvanisée à tirefond Ø3 x 20mm
- Réa polyamide Ø20 mm noir
- Ø Corde : 6 mm
- Charge : 15/20 kg
- Black PA6 wheel Ø20mm
- Wood screw Ø3 x 20mm
- Takes cord 6mm
- Load cap. 15/20kg



PTG 25

- Ø Réa : 25 mm
- Ø corde : 4 mm
- Ø tirefond : M4x24 mm
- Charge : 10 kg
- Wheel Ø 25 mm
- Takes cord 4 mm
- Screw M4 x 24
- Load cap. 10 kg



PTG 30ZN

- Poulie à tirefond Ø6 x 24mm
- Tôle galvanisée noire
- Réa polyamide Ø30mm noir
- Ø Corde : 5 mm
- Charge : 40 kg
- Black PA6 wheel Ø30mm
- Galvanized steel
- Screw Ø6 x 24mm
- Takes cord 5mm
- Load cap. 40kg



PTG 40ZN

- Ø Réa : 40 mm
- Ø corde : 6 mm
- Ø tirefond : M6x38 mm
- Charge : 20 kg
- Wheel Ø 40 mm
- Takes cord 6 mm
- Screw: M6 x 38
- Load cap. 20 kg



PTG 50

- Ø Réa : 50 mm
- Ø corde : 6 mm
- Ø tirefond : M6x38 mm
- Charge : 30 kg
- Wheel Ø 50 mm
- Takes cord 6 mm
- Screw M6 x 38
- Load cap. 30 kg



PTG 60

- Ø Réa : 60 mm
- Ø corde : 8 mm
- Ø tirefond : M6x38 mm
- Charge : 40 kg
- Wheel Ø 60 mm
- Takes cord 8 mm
- Screw M6 x 38
- Load cap. 40 kg



PTG 75

- Ø Réa : 75 mm
- Ø corde : 8 mm
- Ø tirefond : M6x38 mm
- Charge : 50 kg
- Wheel Ø 75 mm
- Takes cord 8 mm
- Screw M6 x 38
- Load cap. 50 kg



POULIES CHAPE À PATTE, À CHARNIÈRE

POULIES À PATTE

Tôle d'acier zinguée, réa polyamide noir, gorge demi ronde

PULLEY, UPRIGHT

Iron galvanized, black polyamid wheel, half round groove

PCP 25

- Ø Réa : 25 mm
- Ø corde : 5 mm
- Charge : 10 kg
- Wheel Ø 25 mm
- Takes cord 5 mm
- Load cap. 10 kg



PCP 40

- Ø Réa : 40 mm
- Ø corde : 6 mm
- Charge : 20 kg
- Wheel Ø 40 mm
- Takes cord 6 mm
- Load cap. 20 kg



PCP 50

- Ø Réa : 50 mm
- Ø corde : 6 mm
- Charge : 30 kg
- Wheel Ø 50 mm
- Takes cord 6 mm
- Load cap. 30 kg



PCP 60

- Ø Réa : 60 mm
- Ø corde : 8 mm
- Charge : 40 kg
- Wheel Ø 60 mm
- Takes cord 8 mm
- Load cap. 40 kg



PCP 75

- Ø Réa : 75 mm
- Ø corde : 8 mm
- Charge : 50 kg
- Wheel Ø 75 mm
- Takes cord 8 mm
- Load cap. 50 kg



POULIES À CHARNIÈRE

HINGE PULLEY

POA 40

- Ø Réa : 40 mm
- Ø corde : 5 mm
- Charge : 20 kg
- Wheel Ø 40 mm
- Takes cord 5 mm
- Load cap. 20 kg



POA 60

- Ø Réa : 60 mm
- Ø corde : 8 mm
- Charge : 40 kg
- Wheel Ø 60 mm
- Takes cord 8 mm
- Load cap. 40 kg

